

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.236

Drahtschiene WT

Stand: 30.01.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4051.236 - Drahtschiene WT

Die fertig konfektionierten Drähte werden per Entnahmehandling der Drahtschiene WT 48 mit dem Querschnitt 4,0 mm² zugeführt.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.236
Nutzen	Projektbezogene Kommissionierung für nachgelagerte Prozesse Projektbezogene Sortierung der Drähte Optimales Entnahmehandling Schienensystem für die optimale Arbeitsplatzkommissionierung vorbereitet Keine Drahtsortierung erforderlich Vereinfacht Verdrahtungsprozess durch eine Schritt-für-Schritt- Anleitung im Eplan Smart Wiring Optimal in Verbindung mit dem Drahtschienenwagen Wire Cart zur perfekten Arbeitsplatzkommissionierung
Lieferumfang	Drahtschiene WT 48
Hinweis	Das Spaltmaß gibt den maximalen Durchmesser der Drahtisolierung an.
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
Einsatzgebiete	Für Einzeladern mit Querschnitt 4 mm ² (Spaltmaß 4,8 mm)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.85
Bruttogewicht	1

Eigenschaften

Zolltarifnummer 76169990

EAN 4028177981058