Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4052.142 Schraubendreher

Stand: 16.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4052.142 - Schraubendreher isoliert

Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4052.142	
Ausführung	Schutzisoliert 1000 V für Plus/Minus	
Produktbeschreibung	Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nich auftragender Isolierung.	
Nutzen	Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch geformten Griff Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit Griff 30 % und Isolierung bis zu 50 % schlanker als bei vergleichbarem Werkzeug Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten	
Material	Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung Griff innen: Hartkunststoff Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff	
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink	
Klingen-Ø	6 mm	
Klingenlänge	100 mm	
Abtrieb	Z 2	
Griff-Ø	27 mm	
Grifflänge	115 mm	
Normen	IEC 60 900	
Verpackungseinheit	3 Stück	
Zolltarifnummer	82054000	
EAN	4028177807303	

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC000144	
ETIM 8	EC000144	
ECLASS 8.0	21040406	

© Rittal 2025 3