Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




# AS 4052.142
# Schraubendreher

Stand: 29.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# AS 4052.142 - Schraubendreher isoliert

Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4052.142 |
| Ausführung | Schutzisoliert 1000 V<br>für Plus/Minus |
| Produktbeschreibung | Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung. |
| Nutzen | Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch geformten Griff<br>Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung<br>Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit<br>Griff 30 % und Isolierung bis zu 50 % schlanker als bei vergleichbarem Werkzeug<br>Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten |
| Material | Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung<br>Griff innen: Hartkunststoff<br>Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff |
| Farbe | Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink |
| Klingen-Ø | 6 mm |
| Klingenlänge | 100 mm |
| Abtrieb | Z 2 |
| Griff-Ø | 27 mm |
| Grifflänge | 115 mm |
| Normen | IEC 60 900 |
| Verpackungseinheit | 3 Stück |
| Zolltarifnummer | 82054000 |
| ETIM 9 | EC000144 |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ETIM 8 | EC000144 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |
| Produktbeschreibung | Schraubendreher, isoliert, Abtrieb: Z 2 |