

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4052.142

Schraubendreher

Stand: 11.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4052.142 - Schraubendreher isoliert

Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4052.142
Ausführung	Schutzisoliert 1000 V für Plus/Minus
Produktbeschreibung	Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.
Nutzen	Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch geformten Griff Griffkopf mit Abrollschatz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit Griff 30 % und Isolierung bis zu 50 % schlanker als bei vergleichbarem Werkzeug Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdfreies Arbeiten
Material	Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung Griff innen: Hartkunststoff Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Klingen-Ø	6 mm
Klingenlänge	100 mm
Abtrieb	Z 2
Griff-Ø	27 mm
Grifflänge	115 mm
Normen	IEC 60 900
Verpackungseinheit	3 Stück
Zolltarifnummer	82054000
EAN	4028177807303

Eigenschaften

ETIM 9 EC000144

ETIM 8 EC000144

ECLASS 8.0 21040406