

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TS 4697.000 Montagesteg

Stand: 03.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4697.000 - Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinsbauten, Kabelabfangung und -fixierung.



## Eigenschaften

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Artikel-Nr.                      | TS 4697.000  |
| Produktbeschreibung              | Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinsbauten, Kabelabfangung und -fixierung. |
| Technische Daten                 | Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster  |
| Material                         | Stahlblech   |
| Oberfläche                       | Verzinkt   |
| Lieferumfang                     | Inkl. Befestigungsmaterial   |
| Länge                            | 740 mm   |
| Einbaumöglichkeiten VX           | In Schrankbreite/-tiefe 800 mm   |
| Einbaumöglichkeiten VX SE        | In Schrankbreite/-tiefe 800 mm   |
| Einbaumöglichkeiten AX           | In Türbreite 800 mm, mit Vorreiber   |
| Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl | In Türbreite 800 mm, mit Vorreiber, in Verbindung mit der Türlochleiste  |
| Einbaumöglichkeiten PC           | In Schrankbreite 800 mm, auf der äußeren Montageebene  |
| Einbaumöglichkeiten TS           | In Schrankbreite/-tiefe 800 mm, auf der äußeren Montageebene   |
| Einbaumöglichkeiten AE           | In Gehäusebreite/-höhe 800 mm, in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AE  |

# Eigenschaften

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Einbaumöglichkeiten VX Sockel | In Sockelbreite/-tiefe 800 mm an den Sockel-Blenden, in Verbindung mit Sockel-Ausbauwinkel                          |
| Passend für                   | Gehäusetyp: VX<br>TS<br>VX SE<br>PC<br>AX<br>AE<br>Breite/Tiefe: 800 mm   |
| Passend für                   | Sockel-System VX  |
| Verpackungseinheit            | 20 Stück  |
| Nettogewicht                  | 7.7   |
| Bruttogewicht                 | 7.817   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)       | 29,1 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Hinweis zur PCF-Klasse        | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer               | 73269098  |
| EAN                           | 4028177108172   |
| E-Number Sweden               | E3465253  |
| ETIM 9                        | EC002620  |
| ETIM 8                        | EC002620  |
| ECLASS 8.0                    | 27189261  |