Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SM 6450.070 TFT-Monitor

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SM 6450.070 - TFT-Monitor

Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SM 6450.070		
Ausführung	Touch, resistiv, USB		
Produktbeschreibung	Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse.		
Nutzen	Hochwertige Industrieausführung Reduzierter Montageaufwand durch integrierten Frontrahmen Keine zusätzliche Belüftung erforderlich Sehr geringe Einbautiefe (45 mm)		
Material	Frontrahmen: Aluminium		
Oberfläche	Pulverbeschichtet		
Farbe	RAL 7035		
Lieferumfang	Dichtung Sechskantmuttern (zum Einbau in Flächen) VGA-Kabel Gewindebolzen M5, zur rückseitigen Montage Touch-Varianten zusätzlich mit integriertem Anschlusskabel und Treiber CD-ROM		
Abmessung	Breite: 430 mm Höhe: 343 mm		
Schnittstellen	VGA (D-SUB HD 15-polig) DVI-D		
Betriebstemperaturbereich	0 °C50 °C		
Lagertemperaturbereich	-40 °C85 °C		
Helligkeit Display	400 cd/m²		
Kontrastverhältnis	700 : 1		
Diagonale	15"		
Betriebszeit	50.000 h		

© Rittal 2025

Eigenschaften

On Screen Display (OSD)	Bedientasten rückseitig
Ablesewinkel links/rechts	80 °
Auflösung Display	1024 x 768 Pixel
Hinweis zur Artikel-Nr.	Mit VGA + DVI
Nennleistung Pel	Bei DC: 15 W
H-Sync. (min./max.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Anzahl Farben	16,2
Auflösung Controller	VGA
	SVGA
	XGA
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2
Bruttogewicht	2.1
Zolltarifnummer	85286200
EAN	4028177510333
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung	
-------------	-----------------------	--

© Rittal 2025 3