Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





CP 6514.200 Ablagesteg, schwenkbar

Stand: 13.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



CP 6514.200 - Ablagesteg, schwenkbar

Zur Ablage von Standard-Tastaturen bei Programmier-und Servicearbeiten, Montageabstand der Ablagestege für problemloses Einschwenken min. 300 mm.



Eigenschaften

| Artikel-Nr. | CP 6514.200 |
|-------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Zur Ablage von Standard-Tastaturen bei Programmier- und Servicearbeiten. Montageabstand der Ablagestege für problemloses Einschwenken min. 300 mm. Tiefe ausreichend für Tastaturen bis max. 210 mm. |
| Nutzen | Nach Gebrauch rasten die Ablagestege sicher und platzsparend unter der Anbaufläche ein - der Bewegungsraum des Bedieners wird nicht eingeschränkt. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Einbaumöglichkeiten | unter Comfort-Panel (min. Frontplattenbreite 385 mm) unter Optipanel (min. Frontplattenbreite 405 mm) unter ausreichend großen Flächen wie z.B. Arbeitsplatten IW, Bediengehäuse AX mit Griffleisten an vertikalen Flächen (Türen/Seitenwänden) |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 1 |
| Bruttogewicht | 1.089 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,2 kg CO2 eq (Cat B) |

© Rittal 2025

2

Eigenschaften

| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des |
|------------------------|--|
| | Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177388260 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

© Rittal 2025 3