

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7030.233

Transponderleser

Stand: 15.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7030.233 - Transponderleser für CMC III und IoT Interface

Zur Zutrittsverwaltung von Türen.

## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | DK 7030.233   |
| Ausführung          | Transponderleser für Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime auf Anfrage)  |
| Produktbeschreibung | Zur Zutrittsverwaltung von Türen.   |
| Nutzen              | Verwendung eines Lesesystems für mehrere Griffe möglich, wenn diese mit dem gleichen CMC III System oder IoT Interface verbunden sind<br>Hohe Sicherheit durch Vier-Augen-Prinzip   |
| Technische Daten    | Frequenz: 13,56 MHz<br>Frequenz RFID  |
| Einsatzgebiete      | An VX IT Türen<br>Neben Raumtüren   |
| Funktionsweise      | Direkte Anbindung an CMC III Access Control oder CMC III Door Control Modul<br>Optische (LED) und akustische (Alarmton) Statusanzeige<br>Verwaltung von Berechtigungen über CMC III System, IoT Interface oder RiZone<br>Türöffnung durch maximal zwei verknüpfte Zahlencodes (Vier-Augen-Prinzip)<br>Steuerung über CMC III von: Online-Komfortgriff VX, Automatic Door Opening-System (Entlüftungsklappen), Relais-Ausgänge des CMC III |
| Material            | Kunststoff  |
| Farbe               | RAL 9005  |
| Lieferumfang        | Transponderleser<br>Anschlusskabel 2,9 m<br>Adapter für Aluminium-Sichttür für VX IT<br>Transponderkarte Mifare classic<br>Inkl. Befestigungsmaterial   |

# Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Einbaumöglichkeiten | An VX IT Türen<br>Neben Raumtüren  |
| Transponder Tags    | ISO14443A - MIFARE Classic<br>ISO14443A - MIFARE Classic EV1<br>ISO14443A - MIFARE DESFire EV1<br>ISO14443A - MIFARE DESFire EV2<br>ISO14443A - MIFARE Plus S, X<br>ISO14443A - MIFARE Smart MX<br>ISO14443A - MIFARE Ultralight<br>ISO14443A - MIFARE Ultralight C<br>ISO14443A - NTAG2xx<br>ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa<br>ISO15693 - HID iCLASS SE/SR<br>ISO15693 - ICODE SLI<br>ISO15693 - LEGIC Advant<br>ISO15693 - Tag-it |
| Abmessung           | Breite: 50 mm<br>Höhe: 190 mm<br>Tiefe: 25 mm  |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück  |
| Nettogewicht        | 0.276  |
| Bruttogewicht       | 0.28   |
| Zolltarifnummer     | 85311095   |
| EAN                 | 4028177936546  |
| ETIM 9              | EC002627   |
| ECLASS 8.0          | 27189253   |

# Approbationen

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)    |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |