

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7030.430

CMC III Sensoren

Stand: 11.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7030.430 - CMC III Sensoren

CMC III Leckagesensor

## Eigenschaften

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikel-Nr.              | DK 7030.430   |
| Ausführung               | Leckage-Sensor  |
| Produktbeschreibung      | Die CMC III Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 direkt an die PU angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verbunden werden.  |
| Nutzen                   | Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play<br>Die Energieversorgung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.   |
| Einsatzgebiete           | Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.<br>Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.  |
| Funktionsweise           | Einstellungen können über die CMC III Processing Unit oder über das IoT Interface vorgenommen werden<br>Der CMC III Leckagesensor verfügt über einen externen Fühler, der senkrecht zum Boden montiert wird<br>Der Sensor überwacht mit Hilfe von zwei Kontakten den Boden auf leitfähige Flüssigkeiten (Leckage) |
| Material                 | Kunststoff<br>Front: glatt<br>Gehäuse: Struktur   |
| Farbe                    | Front: RAL 9005<br>Gehäuse: RAL 7035  |
| Lieferumfang             | Sensor<br>Montageplatte<br>Inkl. Befestigungsmaterial<br>Externer Sensorfühler mit Anschlusskabel   |
| Anschluss an den CAN-Bus | Direkt  |
| Schnittstellen           | 2 x RJ45 CAN-Bus<br>Klemme  |

# Eigenschaften

|  |   |
|--|---|
| Anzahl Teilnehmer je IoT Interface<br>(max.) | 32  |
| Anzahl Teilnehmer PU compact<br>(max.)       | 4   |
| Anzahl Teilnehmer PU (max.)                  | 32  |
| Anzahl Teilnehmer PDU (max.)                 | 16  |
| Messmethode                                  | Leitfähigkeit-Messung   |
| Abmessung                                    | Breite: 110 mm<br>Höhe: 30 mm<br>Tiefe: 40 mm   |
| Betriebstemperaturbereich                    | 5 °C...45 °C  |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)       | 5...95 %  |
| Verpackungseinheit                           | 1 Stück   |
| Nettogewicht                                 | 0.26  |
| Bruttogewicht                                | 0.283   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                      | 1,1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse                       | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer                              | 85319000  |
| EAN  | 4028177695825   |
| ETIM 9                                       | EC002627  |
| ECLASS 8.0                                   | 27189253  |

# Approbationen

|               |  |
|---------------|--|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)                           |
| Erklärungen   | Herstellererklärung<br>Konformitätserklärung |

# Ausschreibungstext

CMC III Leckagesensor mit CAN-Bus

CMC III Leckagesensor mit CAN-Bus

VE = 1 Stück

Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005,  
Gehäuse in RAL 7035.

Sensorföhler (RAL 9005) außerhalb mit Kabel über Stecker angebunden.

Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der  
Sensor wird automatisch von dem

CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit  
einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als  
Statusanzeige.

Der Sensor besitzt zwei Pins am Fühlerkopf zwischen denen die  
Leitfähigkeit überwacht wird. Schließt eine Flüssigkeit zwischen den  
beiden Pins den Kontakt, meldet der Sensor einen Alarm.

Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur  
Processing Unit.

Die Warn- und Alarmmeldungen können über die Software der CMC III  
Processing Unit angezeigt werden.

Technische Daten Sensorföhler:

Arbeitweise: Leitfähigkeitsüberwachung

Bemessungsspannung: 24 V DC

Schutzart: IP 65

Technische Daten:

Buchse für Sensorföhler: 1

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 °C bis + 55 °C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

BxHxT: 110 x 30 x 40 mm

Beigelegt in der VE: Sensor, Sensorföhler mit Kabel und Stecker,  
Schnellanleitung und Universal-Montagesatz