

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7241.005 LWL-Spleißbox, tiefenverstellbar

Stand: 22.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7241.005 - LWL-Spleißbox, tiefenverstellbar

Dient zur Aufnahme von Spleißkassetten.



## Eigenschaften

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Artikel-Nr.                | DK 7241.005  |
| Produktbeschreibung        | Die 482,6 mm (19")-Spleißbox dient zur Aufnahme von Spleißkassetten und kann in jedem Netzwerkverteiler mit 482,6 mm (19")-Aufnahme eingebaut und als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden. Die variable Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten. Der hintere Bereich der Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil. Die LWL-Kabel können mit Kabelbindern oder Kabelschellen befestigt werden. Die Spleißbox ist innerhalb der 482,6 mm (19")-Flansche in der Tiefe stufenlos bis 100 mm verstellbar. Außerdem kann die Spleißbox komplett aus den 482,6 mm (19")-Flanschen entnommen werden. Zwei Zugentlastungsklemmen sowie die Kabelführungsclips für den Faservorrat ergeben eine systemgerechte Lösung für jede LWL-Verkabelung. |
| Material                   | Stahlblech   |
| Farbe                      | RAL 7035   |
| Lieferumfang               | Spleißbox<br>Kabelführungsclips<br>Kassettenabdeckung<br>Befestigungszubehör für Patch-Panel   |
| Anzahl Spleißkassetten max | 2  |
| Hinweis                    | Lieferung ohne Patch-Panels und Spleißkassetten  |

# Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Einbautiefe             | 302 mm  |
| Höheneinheiten          | 1 HE  |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück   |
| Nettogewicht            | 3,155 kg  |
| Bruttogewicht           | 3,355 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 12,8 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer         | 94032080  |
| ETIM 9                  | EC001130  |
| ECLASS 8.0              | 19170113  |
| Produktbeschreibung     | DK LWL-Spleißbox, Zur Aufnahme von Spleißkassetten, ohne Auszug, tiefenverstellbar, 1 HE                            |

## Ausschreibungstext

LWL-Spleißbox 482,6 mm (19 Zoll)  
-Montage, 1 HE

Die 482,6 mm (19")-Spleißbox dient zur Aufnahme von zwei Spleißkassetten und kann in jedem Netzwerkschrank mit 482,6 mm (19")-Befestigungsmöglichkeit eingebaut und als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden. Eine variable Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten. Der hintere Bereich der Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil. Die LWL-Kabel können mit Kabelbindern oder Kabelschellen befestigt werden. Die Spleißbox ist innerhalb der 482,6 mm (19")-Flansche in der Tiefe stufenlos bis 100 mm verstellbar. Die Spleißbox kann komplett aus den 482,6 mm (19")-Flanschen entnommen werden. Material: Stahlblech, lackiert in RAL

7035

Einbauhöhe: 1 HE

Einbautiefe: 345 mm