

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7320.435 CMC III Netzteil

Stand: 03.08.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.435 - CMC III Netzteil für PU, PU Compact, LED-Lichtleiste, Door Control Modul

CMC III Netzteil für den Einsatz in verschiedenen Spannungsbereichen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7320.435
Produktbeschreibung	Das Netzteil ist speziell an das CMC III Design angepasst und kann in einer Montageeinheit platziert werden. Es stehen neben einem speziellen Stecker für die CMC III Processing Unit/-Compact zusätzlich noch zwei Klemmen als 24 V-Ausgänge zur Verfügung.
Ausgangsstrom (max.)	1,3 A
Passend für CMC	CMC III Processing Unit CMC III Processing Unit Compact
Abmessung	Breite: 138 mm Höhe: 40 mm Tiefe: 144 mm
Ausgangsspannung	Ausgangsspannung: 24 V DC
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.52
Bruttogewicht	0.605
Zolltarifnummer	85043121
EAN	4028177367333

Eigenschaften

ETIM 9 EC002627

ECLASS 8.0 27189253

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Netzteil 48 V DC / 24 V DC für PU

Zur Spannungsversorgung der Processing Unit II ist dieses Netzteil 48 V DC erforderlich und dazu wird eine IEC-Anschlußkabel benötigt.

Primärseite: 48 Volt DC, über Klemmenblock
Sekundärseite: 24 Volt DC, 0,6 A;
Ausgangskabel 1,65 m

Befestigung mit Hutschiene (EN 50022)

VE = 1 St.