Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 7320.793 Door Taster

Stand: 11.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 7320.793 - Door Taster

Taster zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Door Control Moduls zur manuellen Türöffnung.

Eigenschaften

DK 7320.793
Taster zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Door Control Moduls zur manuellen Türöffnung. Die Montage erfolgt am 25 mm- Raster des TS IT Rahmenprofils.
3 m Anschlussleitung
Montagewinkel Inkl. Befestigungsmaterial
16,2 mm
250 V AC
2 A
1 Stück
0.17
0.178
85311095
4028177606180
EC001770
27390190

Approbationen

Zertifikate	EAC

Ausschreibungstext

© Rittal 2025

Door Taster

VE = 1 Stück

Taster mit integriertem Schaltkontakt als Öffner ausgeführt. Das System kann in Verbindung mit dem CMC III Door Control Module eingesetzt werden. Die Unterbrechung des Kontakts bei Drücken des Tasters wird vom CMC III Door Control Module erkannt und die Magnete von diesem spannungslos geschaltet, damit die Tür eines Racks freigegeben bzw. geöffnet werden kann. Zur Montage im LCP.

Technische Daten:

Bemessungsspannung: 250 V AC

Bemessungsstrom: max. 2 A

© Rittal 2025 3