


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7466.735 Geräteboden zur Rahmenbefestigung

Stand: 26.09.2023 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7466.735 - Geräteboden zur Rahmenbefestigung

## Schrankbreite 600 und 800 mm

Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme, Schrankbreite: 600 und 800 mm, Belastbarkeit: 50 kg / 100 kg.

### Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Best.-Nr.           | DK 7466.735  |
| Ausführung          | gelocht  |
| Produktbeschreibung | Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.  |
| Nutzen              | Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar<br>Montagebohrung für Griffe vorhanden  |
| Einsatzgebiete      | Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme  |
| Material            | Stahlblech   |
| Oberfläche          | Lackiert   |
| Farbe               | RAL 7035   |
| Lieferumfang        | Geräteboden, gelocht<br>2 St. Befestigungsschiene  |
| Einbaumöglichkeiten | Festeinbau: Geräteboden, 50 kg mit Befestigungsbolzen an Montage-Chassis<br>Festeinbau: Geräteboden, 100 kg mit Befestigungsschienen an Montage-Chassis<br>Tiefenvariabel: Geräteboden mit Teleskopschienen an Montage-Chassis |
| Belastbarkeit       | 100 kg Flächenlast   |
| Montagehinweis      | Für die innere Montageebene werden zusätzlich zwei System-Chassis benötigt   |
| Hinweis             | Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm   |

# Eigenschaften

---

|           |  |
|-----------|--|
| Abmessung | Breite: 471 mm<br>Höhe: 45 mm<br>Tiefe: 700 mm |
|-----------|--|

---

|             |  |
|-------------|--|
| Passend für | Gehäusotyp: VX<br>VX IT<br>TS IT<br>Breite: 600 mm |
|-------------|--|

---

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| Gewicht/VE | 8,812 kg |
|------------|----------|

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 94039910 |
|-----------------|----------|

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177233270 |
|-----|---------------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002620 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
|------------|----------|

---

# Approbationen

---

|               |      |
|---------------|------|
| Approbationen | GOST |
|---------------|------|

# Ausschreibungstext

Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke

Geräteböden in 2 mm starker Stahlblechausführung, zum Einbau in 600 mm breite Netzwerkschränke. Zur Vermeidung von Wärmestaus sind die Geräteböden gelocht. Die Geräteböden können mit maximal 100 kg belastet werden. Die Geräteböden sind in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster höhenverstellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstrukti

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Abmessungen: BxT 471 x 700 mm