## Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





TS 8170.235

# Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Stand: 15.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



# TS 8170.235 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für TS.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8170.235	
Nutzen	Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe Erdungsbolzen mit Kontaktfläche	
Material	Stahlblech, 1,5 mm	
Oberfläche	Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet	
Farbe	RAL 7035	
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial	
Hinweis	Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und - außenseite montiert werden Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm	
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT Höhe: 1.200 mm Tiefe: 600 mm	
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55	
Grundmaterial	Stahlblech	
Verpackungseinheit	2 Stück	
Nettogewicht	16.6	
Bruttogewicht	17.8	
Zolltarifnummer	94039910	
EAN	4028177244283	
E-Number Sweden	E7282540	

© Rittal 2025

#### Eigenschaften

ETIM 9	EC002524	
ECLASS 8.0	27182101	

#### Ausschreibungstext

Seitenwand, verschraubbar für DK TS 8

Zum seitlichen Abschluß des TS können die Seitenwände einfach durch die Aufhängehilfe am Rahmen positioniert werden. Die Flachteilhalter mit Kontaktelementen sorgen für einen automatischen Potentialausgleich und einen höheren EMV-Schutz. Diese können wahlweise von der Schrankinnen- und außenseite montiert werden. Bei Verwendung der TS-Seitenwandscharniere ist ein Öffnungswinkel von 180° möglich.

Material: 1,5 mm Stahlblech

Bestückbare Fläche: Außenabmessung 100mm

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529

Oberfläche: Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet

RAL 7035 Struktur

für Schrankmaße: H: 1200 mm T: 600 mm

© Rittal 2025 3