

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TS 8606.500 Anreih-Systeme TS 8

Stand: 23.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8606.500 - Anreih-Systeme TS 8

Das Anreih-System TS 8 aus Stahlblech bietet durch sein symmetrisches Profil in Breite und Tiefe einen deutlichen Raumgewinn sowie einen einfachen Innenausbau. Die Anreihbarkeit von allen Seiten ist hiermit ebenfalls gewährleistet. Daneben sorgt der integrierte, automatische Potenzialausgleich aller Flachteile und die dreifache Oberflächen-Behandlung für optimale Sicherheit.



## Eigenschaften

|             |  |
|-------------|--|
| Artikel-Nr. | TS 8606.500  |
| Material    | Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm<br>Dach: Stahlblech, 1,5 mm<br>Tür: Stahlblech, 2,0 mm<br>Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm<br>Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm<br>Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm |
| Oberfläche  | Schrankgerüst: tauchgrundiert<br>Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack<br>Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt  |
| Farbe       | RAL 7035   |

# Eigenschaften

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Lieferumfang                      | Schrankgerüst<br>Tür(en)<br>Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar<br>Dachblech<br>Rückwand<br>4 Transportösen<br>Verschluss: 3 mm Doppelbart<br>Bodenbleche<br>Montageplatte<br>2 TS Montageschienen 18 x 38 mm<br>2 Montagestege in Schranktiefe montiert |
| Abmessung                         | Breite: 600 mm<br>Höhe: 2.000 mm<br>Tiefe: 600 mm  |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 499 mm x 1.896 mm  |
| Schutzart IP nach EN 60 529       | IP 55  |
| Schutzart NEMA                    | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Type rating nach UL 50E           | Type 1<br>Type 12  |
| IK-Code                           | IK09   |
| Anzahl Türen                      | 1  |
| 2 Montagestege in Schranktiefe    | Ja   |
| Grundmaterial                     | Stahlblech   |
| Verpackungseinheit                | 1 Stück  |
| Nettogewicht                      | 98,8 kg  |
| Bruttogewicht                     | 104 kg   |
| Zolltarifnummer                   | 94032080   |
| ETIM 9                            | EC000261   |
| ECLASS 8.0                        | 27180101   |
| Produktbeschreibung               | TS Anreihschrank-System, BHT: 600x2000x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite   |

# Approbationen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Zertifikate   | Oberfläche  |
| Erklärungen   | Herstellereklärung<br>Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK       |

---

## Ausschreibungstext

Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig

Gehäuse:

symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm. Alle Profilkanten abgerundet. Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne oberhalb der Dichtung. Vertikale Profile mit zwei Montageebenen für platzsparenden Innenausbau. Nach allen Seiten anreihbar. Vier Transportösen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar, montiert.

Tür:

mit geschäumter Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt, Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere rechts angeschlagen, wechselbar, mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 25 mm.

Rückwand und Dachblech:

mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar

**Montageplatte:**

seitlich C-gekantet, über integrierte Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster von 25 mm.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern.

**Zubehör:**

Seitenwände mit aufgeschäumter Dichtung und Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluss.

Schutzart: IP 55

**Material:**

1,5 mm Stahlblech, Montageplatte aus 3 mm Stahlblech verzinkt.

**Oberflächenausführung:**

Elektrophorese-Tauchgrundierung  
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 600x2000x600 mm