

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.230

Trennsteg

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.230 - Trennsteg für RiLine

Sammelschienenverbindungen

Zur Einhaltung der nach UL 508 geforderten Luftstrecken für „feeder circuits“ für 3-polige RiLine Sammelschienenverbindungen.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SV 9340.230 |
| Produktbeschreibung | Zur Einhaltung der nach UL 508 geforderten Luftstrecken für „feeder circuits“. Für Flachschiensysteme mit 60 mm Schienenmittendistanz sowie PLS 800/1600. |
| Material | Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Hinweis | Für eine Sammelschienenverbindung werden 2 Trennsteg benötigt |
| Polzahl | 3-polig |
| Passend für Sammelschienensystem | 3-polig |
| Passend für Artikel-Nr. | 9340.220 9340.224 |
| Abmessung | Länge: 160 mm |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 0.05 |
| Bruttogewicht | 0.062 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN | 4028177565555 |
| ETIM 9 | EC000775 |
| ECLASS 8.0 | 27142414 |

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)

Ausschreibungstext

Trennsteg für RiLine 60

Trennsteg für RiLine60 Sammelschieneverbündungen 3-polig. Zur Einhaltung
für feeder circuits für Flachschienensystem mit 60mm
Schienenmittenabstand sowie PIS 800 / 1600.

(Anreihverbindung von Schrank zu Schrank)

System:

Rittal RiLine60