Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

# SV 9342.550

# CB-Geräteadapter

Stand: 04.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9342.550 - CB-Geräteadapter 3-polig

CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9342.550 |
| Material | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Klemmenabdeckung<br>Nutensteine |
| Anschlussart (elektrisch) | Rahmenklemme |
| Bemessungsstrom max. | 125 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Elektrische Werte UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7 |
| Leitungsabgang | unten |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Hinweis | Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät<br>Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen |
| Polzahl | 3-polig |
| Abmessung | Breite: 90 mm<br>Höhe: 225 mm |
| Anschluss von Rundleitern | 35 - 120 mm² |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H) | 18,5 x 15,5 mm |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Passend für Hersteller (Typ) | ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)<br>Allen Bradley (140-CMN)<br>Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)<br>GE (FD160)<br>OEZ (BC160N)<br>Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)<br>Schrack (MC1)<br>Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)<br>Terasaki (E125, S125) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.819 |
| Bruttogewicht | 0.847 |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0.202 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| EAN | 4028177525665 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

CB Geräteadapter 125A

CB Geräteadapter bis 125A, 3polig, Leitungsabgang unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme: Rundleite 35 - 120 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm
bei UL Anwendungen: AWG 2 MCM 250
Technische Daten
Baubreite: 90 mm
Länge: 225 mm
Elektrische Werte
bei IEC Anwendungen:
Bemessungsstrom: bis 125A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
bei UL Anwendungen:
Bemessungsstrom: bis 125A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 600 V