

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9342.610 CB-Geräteadapter

Stand: 11.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.610 - CB-Geräteadapter 3-polig

CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern.

## Eigenschaften

|   |   |
|---|---|
| Artikel-Nr.   | SV 9342.610   |
| Material  | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0   |
| Farbe   | RAL 7035  |
| Lieferumfang  | Klemmenabdeckung<br>Nutensteine   |
| Anschlussart (elektrisch)                           | Rahmenklemme  |
| Bemessungsstrom max.                                | 250 A   |
| Bemessungsbetriebsspannung                          | 690 V, 3~   |
| Elektrische Werte UL (SCCR)                         | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7   |
| Leitungsabgang                                      | unten   |
| Für Schienensysteme mit<br>Mittenabstand            | 60 mm   |
| Hinweis   | Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom<br>Schaltgerät<br>Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen<br>abweichen |
| Polzahl   | 3-polig   |
| Abmessung   | Breite: 105 mm<br>Höhe: 240 mm  |
| Anschluss von Rundleitern                           | 35 - 120 mm <sup>2</sup>  |
| Passend für Sammelschienen                          | Höhe: 5, 10 mm  |
| Klemmraum für lamellierte<br>Kupferschienen (B x H) | 18,5 x 15,5 mm  |

# Eigenschaften

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Passend für Hersteller (Typ) | ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)<br>Allen Bradley (140U-J)<br>Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)<br>GE (FE160, FE250, FD160)<br>Legrand (DPX 250)<br>Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)<br>OEZ (BD250N, BD250S)<br>Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)<br>Schrack (MC2)<br>Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)<br>Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250) |
| Approbationen                | UL   |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück  |
| Nettogewicht                 | 1,299 kg   |
| Bruttogewicht                | 1,311 kg   |
| Kupferanteil (kg/Stück)      | 0,426  |
| Zolltarifnummer              | 85369095   |
| ETIM 9                       | EC001531   |
| ECLASS 8.0                   | 27370304   |
| Produktbeschreibung          | CB-Geräteadapter 250A, 3-polig, Leitungsabgang unten (60 mm), RAL 7035   |

# Approbationen

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)                                |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |