Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9345.100
# Fuseholder

Stand: 26.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# SV 9345.100 - Fuseholder 61 A bis 400 A

3-polig, für Schienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9345.100 |
| Ausführung | Für Sicherungstyp Klasse J |
| Material | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0<br>Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert |
| Farbe | Chassis: RAL 7035<br>Deckel: RAL 7035/7001 |
| Anschluss für Rundleiter | AWG 2 - MCM 300 |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Hinweis | UL (listed accessory) wird erfüllt bei Einsatz der Fuseholder auf RiLine Sammelschienensystemen |
| Leitungsabgang | oben/unten |
| Anschlussart (elektrisch) | Rahmenklemme |
| Für Sicherungstyp (Class) | J |
| Bemessungsbetriebsstrom max. | 100 A |
| Bemessungsbetriebsstrom (min.) | 61 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 600 V, 3~ |
| Sicherungsstandard | UL 248-8 |
| Normen | UL 508 |
| Abmessung | Breite: 184 mm<br>Höhe: 288 mm |
| Passend für Sicherungen | Durchmesser: 29 mm<br>Länge: 118 mm |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Elektrische Werte UL (SCCR) | 100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 100 A, JDDZ/7 |
| Polzahl | 3-polig |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2,61 kg |
| Bruttogewicht | 2,615 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,837 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Produktbeschreibung | SV Fuseholder, Class J, 61-100 A, 600 V, 3-polig, (60 mm) |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | C-UR<br>UL + C-UL (listed)<br>UR + C-UR (recognized) |

# Ausschreibungstext

Fuseholder Class J, 61 - 100A

Fuseholder Class J, 61 - 100A, 3polig,für
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme , Rundleiter AWG 2 - MCM 300
System:
RiLine Class