# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# RX 9360.200 RiLineX Anschlussadapter

Stand: 04.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### RX 9360.200 - RiLineX Anschlussadapter

RiLineX Anschlussadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Das Gerät hat eine Aufrastmontage, Push-In-Leiteranschluss und semi-automatische Einstellung der Sammelschienendicke zwischen 5 und 10 mm.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.200
Nutzen	Befestigung auf dem Sammelschienensystem und Kabelanschluss mit nur einer Schraube
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005
Bemessungsstrom Rundleiter	76 A
Bemessungsstrom Rundleiter (UL)	66 A
Elektrische Werte UL (SCCR)	5 kA - 600 V, RMS 35 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 60 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 100 A, JDDZ/7
Leitungsabgang	oben/unten
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Polzahl	3-polig
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Abmessung	Breite: 27 mm Höhe: 240 mm Tiefe: 103 mm
Anschluss von Rundleitern	1,5 - 16 mm²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse	1,5 - 16 mm²

© Rittal 2025 2

# Eigenschaften

AWG 16 - AWG 6
1,5 - 16 mm²
AWG 16 - AWG 6
1,5 - 16 mm²
AWG 16 - AWG 4
15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
800 V AC 800 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
4
3
IEC/EN 61439-1 UL 508
8 kV
800 V
7 W
IP 2XB
90 %
-5 °C55 °C
-25 °C75 °C

© Rittal 2025 3

## Eigenschaften

Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1.2
Bruttogewicht	1.656
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177997264
ETIM 9	EC001531

## Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025