Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




# RX 9361.315

# RiLineX Anschlussadapter

Stand: 01.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# RX 9361.315 - RiLineX Anschlussadapter

RiLineX Anschlussadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Anschlussadapter ist 1-polig und passend für einen Doppelanschluss (Rund-/Sektorleiter). Der Phasenabstand ist frei wählbar. Das Gerät ist einsetzbar für L1/L2/L3/N. Der Adapter überzeugt durch eine kompakte Bauweise. Eine Demontage ist ausschließlich werkzeuggebunden möglich. Der Leiteranschluss kann sowohl von oben als auch von unten erfolgen. Die Klemmen ermöglichen eine vollständige Durchverdrahtung. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufrasten auf dem RiLineX Board. Der Adapter lässt sich problemlos auf RiLine60 installieren. Er bietet eine hohe Kurzschlussfestigkeit sowie einen leicht montierbaren Berührungsschutz.







## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | RX 9361.315 |
| Nutzen | Befestigung auf dem Sammelschienensystem und Kabelanschluss mit nur einer Schraube |
| Material | Polyamid (PA 6)<br>Brandverhalten gemäß UL 94 |
| Farbe | RAL 9005 |
| Nennstrom (Orientierungswert, IEC) | 864 A |
| Bemessungsstrom Rundleiter max. (IEC) | 1.060 A |
| Bemessungsstrom Rundleiter max. (UL) | 980 A |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Hinweis | Der angegebene Nennstrom als Orientierungswert basiert auf dem empfohlenen maximalen Betriebsstrom für einadrige Leitung mit einer zulässigen Leitertemperatur von 70 °C nach IEC 61439-1, Tabelle H.1 bei horizontaler Verlegung frei in Luft, Umgebungstemperatur 55 °C.<br>Der angegebene Bemessungsstrom max. (IEC) beschreibt den empfohlenen max. Betriebsstrom der Klemmstelle mit einer Grenzübertemperatur von 70K gemäß IEC 61439-1 (Tabelle 6) für Leiter mit Abstand frei in Luft verlegt. Die zulässige Isolationstemperatur ist dabei zu beachten. |
| Elektrische Werte UL (SCCR) | 27,5 kA - 600 V, RMS, unprotected<br>100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7<br>100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 2000 A, JDDZ/7 |
| Leitungsabgang | oben/unten |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Polzahl | 1-polig |
| Passend für Sammelschienensystem | RiLineX<br>RiLine60 |
| Abmessung | Breite: 54,1 mm<br>Höhe: 119,4 mm<br>Tiefe: 163,4 mm |
| Anschluss von Rundleitern | 95 - 300 mm² |
| Passend für Sammelschienen | 15 x 10<br>20 x 10<br>30 x 10 |
| Bemessungsspannung | 1.000 V AC<br>1.500 V DC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL) |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Normen | IEC/EN 61439-1<br>UL 508 |
| Bemessungsstoßspannung Uimp | 12 kV |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 1.000 V |
| Verlustleistung max. | 105 W |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 2X |
| Betriebs-Luftfeuchtigkeit max. | 90 % |
| Betriebstemperaturbereich | -5 °C...55 °C |
| Lagertemperaturbereich | -25 °C...75 °C |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10...90 % |
| Anzahl Anschlüsse | 2 |
| Brandlast | 5,947 MJ/m² |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,8 kg |
| Bruttogewicht | 0,892 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,47 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| Produktbeschreibung | RiLineX Anschlussadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Anschlussadapter ist 1-polig und passend für einen Doppelanschluss (Rund-/Sektorleiter). Der Phasenabstand ist frei wählbar. Das Gerät ist einsetzbar für L1/L2/L3/N. Der Adapter überzeugt durch eine kompakte Bauweise. Eine Demontage ist ausschließlich mit Werkzeug möglich. Der Leiteranschluss kann sowohl von oben als auch von unten erfolgen. Die Klemmen ermöglichen eine vollständige Durchverdrahtung. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufrasten auf dem RiLineX Board. Der Adapter lässt sich problemlos auf RiLine60 installieren. Er bietet eine hohe Kurzschlussfestigkeit sowie einen leicht montierbaren Berührungsschutz. |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>PCF-Deklaration |

# Ausschreibungstext

RiLineX Anschlussadapter (1060 A)

Anschlussadapter zur Einspeisung von 60 mm Sammelschienensystemen. Das Gerät verfügt über eine Schraubbefestigung für gleichzeitige Kontaktierung von Schiene mit Leiter.
Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 1-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 10 mm
Bemessungsstrom: 1060 A
Querschnitt: max. 300 mm²
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 54 mm x 120 mm x 165 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9361315

© Rittal 2026