Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9635.330
# Geräteadapter

Stand: 11.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# SV 9635.330 - Geräteadapter 3-polig

Zum Aufbau von Schalt- und Schutzgeräten.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9635.330 |
| Ausführung | Comfort |
| Funktionsweise | Für die mechanische Befestigung und direkte Kontaktierung elektrischer Betriebsmittel auf dem Board |
| Material | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Hinweis | Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen |
| Bemessungsstrom max. | 16 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 600 V (DC), 3~<br>690 V (AC), 3~ |
| Polzahl | 3-polig |
| Elektrische Werte UL | Bemessungsbetriebsspannung (max.) UL: 600 V AC |
| Anschlussleitungen (AWG) | AWG 14 |
| Länge Anschlussleitung | 160 mm |
| Tragschienen Anzahl/Höhe | 1 / 10 mm |
| Tragschienen-Typ | verstellbar |
| Abmessung | Breite: 45 mm<br>Höhe: 160 mm<br>Tiefe: 34,5 mm |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Nettogewicht | 0,44 kg |
| Bruttogewicht | 0,494 kg |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,026 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeschreibung | SV Geräteadapter (Comfort), 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, Anschlussleitung AWG 14 (L: 160 mm), BH: 45x160 mm (RiLine Compact) |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |