Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9677.340

# NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

Stand: 17.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9677.340 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

3-polig, für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9677.340 |
| Ausführung | 3-polig schaltbar |
| Material | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0<br>Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer |
| Farbe | Chassis: RAL 7035<br>Deckel: RAL 7001<br>Griff: RAL 7016 |
| Für NH-Größe | 3 |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 185 mm |
| Leitungsabgang | oben/unten |
| Anschlussart (elektrisch) | Bolzen M12 |
| Polzahl | 3-polig |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V (AC), 3~ |
| Bemessungsbetriebsstrom max. | 1.250 A |
| Hinweis | Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich |
| Prüfgrundlage | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze) |
| Für Wandlereinbau | Ja |
| Abmessung | Breite: 200 mm<br>Höhe: 670 mm |
| Anschluss von Rundleitern | 6 - 240 mm² |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 10 mm |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Doppelleiste | Ja |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 14 kg |
| Bruttogewicht | 14,4 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 6,838 |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Produktbeschreibung | SV NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 3, 1250 A, 690 V, 3-polig, Doppelleiste, Bolzen M12, 185 mm, für Stromwandler-Einbau |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |