
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9677.910
# Anschlussblock

Stand: 14.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# SV 9677.910 - Anschlussblock

Zum Anschluss von Leitungen oder lamellierten Kupferschienen.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9677.910 |
| Produktbeschreibung | Zum Anschluss von Leitungen oder lamellierten Kupferschienen. |
| Material | Stahlblech, verzinkt<br>E-Cu, verzinnt |
| Klemmraum-Höhe | 20 mm |
| Klemmraum-Breite | 80 mm |
| Leitungsabgang | oben/unten |
| Bemessungsstrom max. | 1.600 A |
| Abmessung | Breite: 98 mm |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 10 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,9 kg |
| Bruttogewicht | 0,982 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,689 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 3,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Produktbeschreibung | SV Anschlussblock, 1600 A, 690 V, 1-polig, Leitungsabgang oben/unten, Klemmraum BH: 80x20 mm |

# Approbationen

| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| --- | --- |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

© Rittal 2026