

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9683.736

Verdrahtungsblende

Stand: 17.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.736 - Verdrahtungsblende für VX

Verdrahtungssystem für Ri4Power mit innerer Unterteilung.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr. | SV 9683.736 |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | 1 Verdrahtungsblende, 3-teilig Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Für eine vertikale Leitungsführung ermöglichen Funktionsraumteiler durch vorgestanzte Ausbrüche den Einbau eines Verdrahtungskanals. |
| Passend für | Breite: = 600 mm = 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2,22 kg |
| Bruttogewicht | 2,54 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 9,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 83024200 |
| ETIM 9 | EC002617 |
| ECLASS 8.0 | 27142423 |
| Produktbeschreibung | SV Verdrahtungsblende, 3-teilig, für VX (Breite: 600/800 mm) |