# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# CS 9791.015 Outdoor-Wandgehäuse

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### CS 9791.015 - Outdoor-Wandgehäuse

Outdoorgehäuse zur Wand- oder Mastbefestigung. Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept, Außengehäuse mit Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Rückwand und Seitenwänden zur Durchlüftung.







#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9791.015
Produktbeschreibung	Outdoorgehäuse zur Wand- oder Mastbefestigung. Gehäuse-im- Gehäuse-Konzept, Außengehäuse mit Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Rückwand und Seitenwänden zur Durchlüftung
Material	Gehäuse und Montageplatte: Aluminium AIMg3 Tür Innengehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche	Gehäuse: pulverbeschichtet, UV-beständiges Reinpolyester
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert Innengehäuse mit Montageplatte, Flanschplatte und Sicherheitsschließung Montagewinkel für Schaltschrank-Innentemperaturregler oder Hygrostat Außengehäuse mit Designhaube und Sicherheitsverschluss 3524 E 2 C-Profilschienen an der Rückwand
Abmessung	Breite: 370 mm Höhe: 522 mm Tiefe: 210 mm

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 280 mm
	Lichte Höhe: 380 mm
	Lichte Tiefe: 145 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	270 mm x 380 mm
Innengehäuse	Breite: 300 mm
	Höhe: 400 mm
	Tiefe: 170 mm
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber
	Anzahl Verschlüsse: 1
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Hinweis	Lieferzeit auf Anfrage
Hinweis	Lieferzeit auf Anfrage
Hinweis Grundmaterial	Lieferzeit auf Anfrage Aluminium
Hinweis  Grundmaterial  Verpackungseinheit	Lieferzeit auf Anfrage Aluminium  1 Stück
Hinweis  Grundmaterial  Verpackungseinheit  Nettogewicht	Lieferzeit auf Anfrage Aluminium  1 Stück  8.048
Hinweis  Grundmaterial  Verpackungseinheit  Nettogewicht  Bruttogewicht	Lieferzeit auf Anfrage Aluminium  1 Stück  8.048  8.472
Hinweis  Grundmaterial  Verpackungseinheit  Nettogewicht  Bruttogewicht  Zolltarifnummer	Lieferzeit auf Anfrage Aluminium  1 Stück  8.048  8.472  94032080

#### Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK

## Ausschreibungstext

Outdoor-Wandgehäuse

© Rittal 2025

Doppelschaliges Außengehäuse aus Aluminium zur Mastoder Wandbefestigung, bestehend aus einem Außengehäuse mit Kiemenbelüftung, Sicherheitsschließung und einem abschließbaren Innengehäuse mit Montageplatte.

Innengehäuse:

Gehäusekorpus: 1,5 mm Aluminium, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der

Türöffnung.

Tür: 1,5 mm Edelstahl (V2A), aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, und verschraubten Scharnieren, Öffnungswinkel 180°, Vorreiberverschluß mit Sicherheitsschließung

Montageplatte: 2 mm Aluminium

Ausführung:

Gehäuse mit abnehmbarer Designhaube und Sicherheitsschließung. Im oberen Bereich links, rechts und rückseitig Kiemenprägungen zur Belüftung, im Gehäuseboden seitlich links und rechts Lochreihen zur Belüftung. Rückseitig außen zwei C-Profilschienen verschraubt zur Aufnahme einer Mastbefestigung. Designhaube mit Griffmulde.

Material

Gehäusekorpus, Designhaube und Montageplatte:

Aluminium AlMg3

Tür:

Edelstahl 1.4301

Oberfläche

Gehäuse und Designhaube: pulverbeschichtet

in RAL 7035

Montageplatte: chromatiert

Abmessungen:

Gehäuse: BHT 300 x 400 x 170 mm

Designhaube: BHT 370 x 522,5 x 210 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.9

© Rittal 2025 4