

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.601

# Kabelforskruning af polyamid

Stat: 09-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.601 - Kabelforskrunding af polyamid

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

## Funktioner

Best.nr.	SZ 2411.601
Fordele	Forskrunding og kontramøtrik sampakket, sparer bestillingsbesvær og lagerplads. Klemlameller sikrer ensartet tilspænding og kabelskånende trækaflastning
Materiale	Polyamid 6 Pakning: CR/NBR
Farve	RAL 7035
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Dimensioner	Højde: 22 mm
Gevind	M12 x 1,5
Gevindlængde	8 mm
Min. kabeldiameter	3 mm
Maks. kabeldiameter	6,5 mm
Driftstemperatur	-30 °C...100 °C
torque	1,8 Nm
Nøglebredde	15 mm
Dimensioner	Gevind: M12 x 1,5 Gevindlængde: 8 mm
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 4X
Pakkestørrelse	50 stk.
Nettovægt	0,05 kg
Bruttovægt	0,22 kg
Toldtarifnummer	39269097

# Funktioner

---

ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivelse	SZ Kabelforskrning af polyamid, størrelse: M12 x 1,5 til kabeldiameter 3-6,5 mm

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK