Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 2411.631

# Kabelforskruning af polyamid

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2411.631 - Kabelforskruning af polyamid

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | SZ 2411.631 |
| Fordele | Forskruning og kontramøtrik sampakket, sparer bestillingsbesvær og lagerplads.<br>Klemlameller sikrer ensartet tilspænding og kabelskånende trækaflastning |
| Materiale | Polyamid 6<br>Pakning: CR/NBR |
| Farve | RAL 7035 |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min.) |
| Dimensioner | Højde: 35,5 mm |
| Gevind | M25 x 1,5 |
| Gevindlængde | 8 mm |
| Min. kabeldiameter | 10 mm |
| Maks. kabeldiameter | 17 mm |
| Driftstemperatur | -30 °C...100 °C |
| torque | 5 Nm |
| Nøglebredde | 29 mm |
| Dimensioner | Gevind: M25 x 1,5<br>Gevindlængde: 8 mm |
| Typeklassificering iht. 508A | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13 |
| Pakkestørrelse | 25 stk. |
| Nettovægt | 0,475 kg |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Bruttovægt | 0,495 kg |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Produktbeskrivelse | SZ Kabelforskruning af polyamid, størrelse: M25 x 1,5 til kabeldiameter 10-17 mm |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | CSA + CSAus<br>UL + C-UL (listed)<br>VDE |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |