Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.651

Kabelforskruning af polyamid

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SZ 2411.651 - Kabelforskruning af polyamid

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2411.651
Fordele	Forskruning og kontramøtrik sampakket, sparer bestillingsbesvær og lagerplads. Klemlameller sikrer ensartet tilspænding og kabelskånende trækaflastning
Materiale	Polyamid 6 Pakning: CR/NBR
Farve	RAL 7035
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Dimensioner	Højde: 47,5 mm
Gevind	M40 x 1,5
Gevindlængde	10 mm
Min. kabeldiameter	19 mm
Maks. kabeldiameter	28 mm
Driftstemperatur	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Nøglebredde	46 mm
Dimensioner	Gevind: M40 x 1,5 Gevindlængde: 10 mm
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	0,25 kg

© Rittal 2026

Funktioner

Bruttovægt	0,28 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivelse	SZ Kabelforskruning af polyamid, størrelse: M40 x 1,5 til kabeldiameter 19-28 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK