


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2685.600 Standerpulte

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2685.600 - Standerpulte Rustfrit stål

Standerpulte af rustfrit stål 1.4301, (AISI 304), montageklar enhed med høj kapslingsklasse IP 55 i fire forskellige bredder. Nem håndtering vha. selvåbende lågfiksering. Låseindsats kan udskiftes. Nem kabelindføring takket være delte flangeplader



Funktioner

| | |
|--------------------------|--|
| Best.nr. | TP 2685.600 |
| Materiale | Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Låge eller dobbeltlåge og pultlåg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Montageplade: Stålblade, 3,0 mm |
| Overflade | Kabinet, låge, pultlåg og bundflanger: Matslebet, kornstørrelse 400 Montageplade: galvaniseret |
| Leveringsomfang | Kabinet, lukket bagtil og i siderne Låge eller dobbeltlåge fortil, med stanglås Pultlåg fastlåst til skabet med fikseringsarm og vridelås Låse med dobbeltkamindsats Flangeplader, delte Montageplade |
| Dimensioner | Bredde: 1.000 mm Højde: 960 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 930 mm x 780 mm |
| Dybde foroven | 480 mm |
| Dybde forneden | 400 mm |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Antal låger | 2 |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Grundmateriale | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) |
| Dimensioner | Bredde: 1.000 mm Højde: 960 mm Dybde foroven: 480 mm Dybde forneden: 400 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 77,115 kg |
| Bruttovægt | 79,5 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Produktbeskrivelse | TP standerpult, BHD: 1000x960x400/D2: 480 mm, rustfrit stål, 1.4301 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | TÜV UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |