


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3215.100

Luft-vandvarmevekslere

Stat: 26-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3215.100 - Luft-vandvarmevekslere vertikalmonteret

Effektklasser 375 - 5.000 W. Til anvendelse i barske miljøer. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.

Funktioner

| | |
|------------------------------|--|
| Best.nr. | SK 3215.100 |
| Udgave | vertikalmonteret Vandførende dele i kobber/messing (Cu/CuZn) |
| Produktbeskrivelse | Til anvendelse i barske miljøer og temperaturområder op til +70 °C. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning. |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Tilslutningsklart fortrådet Boreskabelon Tætnings- og montagematerialer |
| Samlet køleeffekt | L 35 W 10 ved 200 l/h: 1,25 kW L 35 W 10 ved 400 l/h: 1,3 kW |
| Mærkedriftsspænding | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nom. effekt Pel | 50 Hz: 83 W 60 Hz: 85 W |
| Mærkestrøm maks. | 50 Hz: 0,38 A 60 Hz: 0,4 A |
| Tilladt driftstryk (p maks.) | 1: 10 bar |
| Indkoblingstid | 100 % |
| Kølemedium | Vand (specifikation, se internet) |
| Vandfremløbstemperatur | 1 °C...30 °C |
| Vandtilslutninger | ½" slangetylle |
| Temperaturregulering | Termostatisk styret magnetventil |
| Temperaturovervågning | Integreret termostat, med omskifterkontakt, brydeevne 16 A, indstillingsområde +20 °C ... +60 °C (indstilling fra fabrikken +35 °C) |

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---|
| Driftstemperatur | 1 °C...70 °C |
| Bemærk | Integreret kontraventil ved udførelser med e-Comfortcontroller |
| Dimensioner | Bredde: 200 mm Højde: 950 mm Dybde: 100 mm |
| Forsikring | Automatsikring/smeltesikring: 4 A |
| Indstillingsområde | 20 °C...55 °C |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 13,449 kg |
| Bruttovægt | 14,157 kg |
| Toldtarifnummer | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Produktbeskrivelse | SK Luft/vand varmeveksler, Vægmonteret, 1.25/1.3 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 200x950x100 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Godkendelser. | CSA UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |