

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3286.970

## Luftkanalsystem

Stat: 11-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3286.970 - Luftkanalsystem til topmonterede køleenheder og topmonterede luft-vandvarmevekslere

Med dette luftkanalsystem er det muligt at lede koldluften målrettet rundt i alle områder af skabet. Risikoen for luftkortslutninger ved komponenter med egenkonvektion undgås derved effektivt. De flade kanaler kan afkortes til de ønskede længder.

## Funktioner

Best.nr.	SK 3286.970
Produktbeskrivelse	Med dette luftkanalsystem er det muligt at lede koldluften målrettet rundt i alle områder af skabet. Risikoen for luftkortslutninger ved komponenter med egenkonvektion undgås derved effektivt. Fladkanalens dimensioner er B X H X D 229 x 1500 x 29 mm, og den kan afkortes til ønsket længde.
Materiale	Plast, svært antændeligt efter DIN 4102/B1
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Fladkanal Udligningsslange (længde ca. 1 m)
Bemærk	Koldluft må ikke rettes direkte mod aktive komponenter. Ved anvendelse af kanalsystemet kan køleenhedens effekt blive forringet, afhængigt af anvendelsen. Til enheder 3359..../3382.... kræves desuden luftkanal-adapteren 3286.840.
Passer til best.nr.	3386.... 3387....
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,9 kg
Bruttovægt	3 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC011444
ETIM 8	EC011444

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

22410601

---

Produktbeskrivelse

SK Luftkanalsystem, til køleenheder SK 3386/3387, BHD:  
229x1500x29 mm, svært antændeligt plast