Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.970
Luftkanalsystem

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3286.970 - Luftkanalsystem til topmonterede køleenheder og topmonterede luft-vandvarmevekslere

Med dette luftkanalsystem er det muligt at lede koldluften målrettet rundt i alle områder af skabet. Risikoen for luftkortslutninger ved komponenter med egenkonvektion undgås derved effektivt. De flade kanaler kan afkortes til de ønskede længder.

Funktioner

Best.nr.	SK 3286.970
Produktbeskrivelse	Med dette luftkanalsystem er det muligt at lede koldluften målrettet rundt i alle områder af skabet. Risikoen for luftkortslutninger ved komponenter med egenkonvektion undgås derved effektivt. Fladkanalens dimensioner er B X H X D 229 x 1500 x 29 mm, og den kan afkortes til ønsket længde.
Materiale	Plast, svært antændeligt efter DIN 4102/B1
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Fladkanal Udligningsslange (længde ca. 1 m)
Bemærk	Koldluft må ikke rettes direkte mod aktive komponenter. Ved anvendelse af kanalsystemet kan køleenhedens effekt blive forringet, afhængigt af anvendelsen. Til enheder 3359..../3382.... kræves desuden luftkanal-adapteren 3286.840.
Passer til best.nr.	3386.... 3387....
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,9 kg
Bruttovægt	3 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC011444
ETIM 8	EC011444

© Rittal 2026

Funktioner

ECLASS 8.0	22410601
Produktbeskrivelse	SK Luftkanalsystem, til køleenheder SK 3386/3387, BHD: 229x1500x29 mm, svært antændeligt plast