

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.161 Gangafdækning

Stat: 16-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.161 - Gangafdækning

Dør- og loftselementer adskiller varm og kold luft i datacentret. Det forøger klimateknikkens effektivitet. Der kan anvendes varm- eller koldgangsafdækning.

Funktioner

Best.nr.	SK 3311.161
Udgave	Lågeelement
Produktbeskrivelse	Slankt lågeelement med observationsvindue og skydedør. Stabile loftselementer i metalrammer med høj gennemskinnelighed. Om nødvendigt kan sikkerhedsglas installeres. Gangbredden er 1200 mm.
Fordele	Forøgelse af energieffektiviteten og klimateknikkens ydeevne Enkel montage og efterinstallation - fuldt kompatibel med VX IT-skabssystemet Fordelagtig ydelsesforbedring af dit eksisterende anlæg, forlænger investeringscyklusen frem til udskiftning
Anvendelsesområder	Afhængigt af formålet kan gangafdækningen anvendes sammen med recirkulerende klimasystemer eller LCP Inline som varm- eller koldgangsafdækning
Funktionsmåder	Gangafdækningen er en kombination af dør- og loftselementer, som giver mulighed for en konsekvent adskillelse af varm og kold luft i datacentret. Denne adskillelse er helt grundlæggende, når det gælder om at spare energi og forøge den eksisterende klimatekniks effektivitet.
Materiale	Stålblade, lakeret Loftselementer, polykarbonat
Farve	RAL 7035
Dimensioner	Bredde: 3.200 mm Højde: 2.000 mm
Passer til	Dybde: 1.000 mm
Bemærk	Compartment-rack VX IT (bestillingsnr. 531x.175, 531x.185) er ikke kompatibelt med dette produkt. Kontakt os vedrørende alternative løsninger.

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	120 kg
Bruttovægt	120 kg
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002525
ETIM 8	EC002525
ECLASS 8.0	27182102
Produktbeskrivelse	SK Gangafdækning, Dørelement, BxH: 3200x2000 mm, til D: 1000 mm