Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.363
Kondensatorenhed

Stat: 23-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SK 3311.363 - Kondensatorenhed til LCP DX

Kondensatorenhederne er påkrævet til drift af kølevæskebaserede LCP'er. Afhængigt af modellen indeholder enhederne en ekstern kondensator og ventilator eller derudover en frikøler. Modellen med frikøler er påkrævet til kombinationsvarianten LCO DX/FC. Enhederne egnet til top- og plademontage.

Funktioner

Best.nr.	SK 3311.363
Udgave	Kondensator
Produktbeskrivelse	Kondensatorenheden er nødvendig til driften af den kølemiddelbaserede LCP og indeholder ekstern kondensator samt to ventilatorer, der hastighedsreguleres ved hjælp af tryk i kølekredsløbet.
Materiale	Stålplade, lakeret
Overflade	Pulverlakeret, galvaniseret
Farve	RAL 9003
Leveringsomfang	Grundenhed Inkl. montagematerialer
Maks. køleeffekt	20 kW
Temperaturregulering	Hastighedsregulered ventilator
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R410A Kølemedium: -
Dimensioner	Bredde: 2.282 mm Højde: 480 mm Dybde: 508 mm
Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler	3
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	65 kg

© Rittal 2026

Funktioner

Bruttovægt	113 kg
Toldtarifnummer	84189910
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivelse	Luftkølet kondensator til LCP Rack/Inline DX, 20 kW, til topplade-/vægmontering, spændingsforsyning: 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 2282x510x480 mm, RAL 9003