

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3334.660 Chillere TopTherm

Stat: 29-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3334.660 - Chillere TopTherm 1 - 4 kW

TopTherm chillere i varianterne topmontering eller standalone er fleksible og kompakte. De har en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere. Med nanobelagt kondensator som standard.

Funktioner

Best.nr.	SK 3334.660
Udgave	Kompakt modulopbygning af de køletekniske komponenter Medietransporterende pumpe
Fordele	Nøjagtig temperering takket være mikroprocessorstyret teknik Fælles fejlindikator med potentialfri kontakt International takket være bifrekvent udførelse
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-belægning Komplet tilslutningsklar enhed Flersproget dokumentation, inkl. funktionsskema og diagrammer
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 44 (eludstyr)
Samlet køleeffekt Tw10 / Tu32	Køleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 4,8 kW Køleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz : 5,2 kW
Samlet køleeffekt Tw18 / Tu32	Køleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 6,1 kW Køleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 6,6 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)	50 Hz: 2.200 m ³ /h 60 Hz: 2.500 m ³ /h
Mærkedriftsspænding	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Dimensioner	Bredde: 605 mm Højde: 1.034 mm Dybde: 645 mm
Bemærkning vedr. produktnr.	Til 3334.660 kræves der 2 metalfiltre
Temperaturregulering	Microcontroller-regulering (fabriksindstilling +20 °C)

Funktioner

Driftstemperatur	10 °C...43 °C
Driftstemperaturinterval kølemedie	10 °C: 30 °C
Temperaturhysterese	± 2 K
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R134a Mængde: 2,2 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2-ækvivalent (CO2e): 3,15 t
Nom. effekt Pel	50 Hz: 3,98 kW 60 Hz: 5,32 kW
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 8,2 A 60 Hz: 8,5 A
Vandkredsløb	åben
Vandtilslutninger	G ¾" IG
Antal kølekredsløb	1
Tank	Materiale: Plast PP Volumen: 30 l
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	125 kg
Bruttovægt	142 kg
Toldtarifnummer	84186900
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713
Produktbeskrivelse	SK TopTherm chiller, Standalone, 6,1/6,6 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 602x1050x645 mm, med integreret tank

Godkendelser.

Forklaringer. Overensstemmelseserklæring