


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3456.500 Tilslutningsklemme

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3456.500 - Tilslutningsklemme

For tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.

Funktioner

Best.nr.	SV 3456.500
Produktbeskrivelse	Til tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret, passiveret
Klemlads til lamelkobberskinner (B x H)	8 x 8 mm
Bemærk	Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstykker
Tilslutning af rundledere	2,5 - 16 mm ²
Til skinnetykkelse	10 mm
Pakkestørrelse	15 stk.
Nettovægt	0,405 kg
Bruttovægt	0,45 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO ₂ eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivelse	SV Tilslutningsklemme, 2,5-16 mm ² , lamelstørrelse BH: 8x8 mm, til skinnetykkelse 10 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
