


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3456.500 Tilslutningsklemme

Stat: 10-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3456.500 - Tilslutningsklemme

For tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.

## Funktioner

Best.nr.	SV 3456.500
Produktbeskrivelse	Til tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret, passiveret
Klemlads til lamelkobberskinner (B x H)	8 x 8 mm
Bemærk	Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstykker
Tilslutning af rundledere	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Til skinnetykkelse	10 mm
Pakkestørrelse	15 stk.
Nettovægt	0,405 kg
Bruttovægt	0,45 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivelse	SV Tilslutningsklemme, 2,5-16 mm <sup>2</sup> , lamelstørrelse BH: 8x8 mm, til skinnetykkelse 10 mm

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK

---