

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.451

## Afisoleringsautomat S22

Stat: 21-12-2025 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.451 - Afisoleringsautomat S22

Halvautomat til fjernelse af isolering af ledninger i forskellige tværsnitsområder

## Funktioner

Best.nr.	AS 4050.451
Udgave	Touchscreen-display Integreret tæller (Total antal) Integreret tæller (Dagligt antal) Trinløs indstilling af aftræks-afisoleringslængde
Produktbeskrivelse	Halvautomat til fjernelse af isolering af ledninger i forskellige tværsnitsområder.
Fordele	Nem indstilling af diameter pr. drejeknap Nem indføring af tråde Brugervenlig betjening
Tekniske data	Drevet elektrisk Afisoleringsområde 0,05 - 6 mm <sup>2</sup> (AWG 30 - 10) Afisoleringslængde 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.) Træklængde 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.) Indføringslængde 22 mm (0,87 in.)
Leveringsomfang	Afisoleringsautomat S22 Specialtragt til indføring af tynde ledere Reservekniv
Dimensioner	Bredde: 190 mm Højde: 190 mm Dybde: 295 mm
Mærkedriftsspænding	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Skineffekt	70 VA
Takttid	0,5 s
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	8.5
Bruttovægt	9.06

# Funktioner

---

Toldtarifnummer	84798997
EAN	4028177804852
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

---