

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.222

# Vibrations-transportørbeholder WT

Stat: 10-05-2025 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.222 - Vibrations-transportørbeholder WT

Vibrations-transportørbeholder WT 29 til tilførsel af løse ledningstykker med plastkrave til tværsnittene 1,5 og 2,5 mm<sup>2</sup> i den fuldautomatiske lednings-konfektioneringsmaskine Wire Terminal WT C.



## Funktioner

Best.nr.	AS 4051.222
Udgave	Vibrations-transportørbeholder WT 29
Fordele	Processikker tilførsel af ledningstykker Enkel og hurtig udskiftning af forbrugsmaterialer
Tekniske data	Velegnet til ledningstykker fra 8 – 18 mm
Leveringsomfang	Vibrations-transportørbeholder WT 29
Anvendelsesområder	Til løse ledningstykker med tværsnit 1,5 mm <sup>2</sup> og 2,5 mm <sup>2</sup>
Bemærk	Vibrationsbeholderne og adskillelsen af ledningstykkerne er dimensioneret efter tolerancemålene for Rittal ledningstykkerne iht. DIN 46228-4:2019-02. Hvis de ledningstykker, der skal bearbejdes, afviger fra de tolerancemål, der er defineret deri, kan det være nødvendigt for det første at konstruere/teste nye vibrationsbeholdere og for det andet at tilpasse adskillelsen af ledningstykkerne.
Normer	AEH DIN 46228
Passer til best.nr.	4051.205 4051.210
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0.4
Bruttovægt	0.7

# Funktioner

---

Toldtarifnummer	84799070
-----------------	----------

---

EAN	4028177981126
-----	---------------