

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.229 Føringslange

Stat: 12-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.229 - Føringsslange til Wire Terminal WT og Wire Handling System

Til føring af ledningerne fra ledningslageret og til Wire Terminal. Føringsslangen forhindrer, at der gribes ind i maskinområdet udefra. Slangen kan anvendes til individuel ledningstilførsel til Wire Terminal eller som erstatningsmateriale til ledningslageret WT Tube 12.



Funktioner

Best.nr.	AS 4051.229
Produktbeskrivelse	Til føring af ledningerne fra ledningslageret til ledningsindføringen på Wire Terminal samt til routing af rutevejene for systemets komponenter i Wire Handling System.
Fordele	Altid den bedst mulige kvalitet Enkel håndtering Optimal plads til ledninger Kontrolleret slangemateriale
Materiale	Teflon
Leveringsomfang	1 VE = 50 m. teflonslange
Bemærk	Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning. For den præcise udformning af kabelruten bedes du kontakte din Rittal-fagkonsulent.
Passer til best.nr.	4051.218 4051.213 4051.260 4051.261 4051.264
Dimensioner	Længde: 50 m
Outer diameter	10 mm

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Toldtarifnummer	39173900
Produktbeskrivelse	Til føring af ledningerne fra ledningslageret og til Wire Terminal. Føringsslangen forhindrer, at der gribes ind i maskinområdet udefra. Slangen kan anvendes til individuel ledningstilførsel til Wire Terminal eller som erstatningsmateriale til ledningslageret WT Tube 12.