

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4166.000

Clipsmøtrik

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4166.000 - Clipsmøtrik

Anvendes på skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm, med trykfjeder som indføringshjælp for en sikker, mekanisk og elektrisk forbindelse i hulsystemet.



Funktioner

Best.nr.	TS 4166.000
Produktbeskrivelse	Trykfjederen, der er designet som indføringshjælp, sørger for en sikker, mekanisk og elektrisk forbindelse i hulsystemet.
Indbygningsmuligheder	På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over adapterskinne for VX-kompatibilitet På horisontalt TS-skabsprofil På vandret VX SE-skabsprofil fornedden På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden På montageskinner 23 x 23 mm På montagechassis 23 x 73 mm På montagechassis 45 x 88 mm På systemchassis 23 x 73 mm På skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm
Dimensioner	Gevind: M5
Gevind	M5
Pakkestørrelse	50 stk.
Nettovægt	0,4 kg
Bruttovægt	0,474 kg
Toldtarifnummer	73181692
ETIM 9	EC002358

Funktioner

ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Produktbeskrivelse	TS Clipsmøtrik, til gevind M5, til forbindelse og indsats fra siden
