

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.200 Montagestag

Stat: 07-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.200 - Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.



Funktioner

Best.nr.	TS 4599.200
Produktbeskrivelse	Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data	Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Længde	700 mm
Passer til lågebredde	760 mm
Indbygningsmuligheder AX	In door width 760 mm, with cam lock
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål	Lågebredde 760 mm, med vrider – kompatibel med lågehulskinne
Passer til	Bokstype: AX Bredde/dybde: 760 mm
Pakkestørrelse	20 stk.
Nettovægt	7,24 kg
Bruttovægt	7,28 kg

Funktioner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	27,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egenderklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS Montagestag, til lågebredde 760 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration
---------------	-----------------