

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.274

# Skotvæg, lodret delt, til fastskruning

Stat: 27-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.274 - Skotvæg, lodret delt, til fastskruring til VX IT

Skotplade til VX IT. Til efterfølgende montage/demontage af sammenbygnings skabe.



## Funktioner

Best.nr.	VX 5301.274
Produktbeskrivelse	Til efterfølgende montage/demontage af sammenbygnings skabe. Integrerbar tætningsprofil, som understøtter kabinettets tæthed ved klimatisering eller anvendelser med slukningsgas. Montage kan ske udefra inden sammenbygning eller indefra, når kabinettet er blevet sammenbygget. Skotvæggen er placeret indenfor rammestellet og kan derfor retrofittes når som helst. Der er ingen krav til sammenbygningsafstande mellem skabene.
Materiale	Stålplade, galvaniseret
Leveringsomfang	2 skotplader 4 afdækningskapper Montageskinne Pakning Inkl. montagematerialer
Passer til	Højde: = 2.000 mm Dybde: = 1.000 mm
Montageanvisning	Montage/demontage er kun muligt i skabet uden indvendig udbygning
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	23,5 kg

# Funktioner

Bruttovægt	24 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	91,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	Skotvæg, lodret delt, til fastskrining til VX, VX IT, Passer til: 2000 x 1000 mm, RAL 7035