

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.154

# Profilskinner dynamic, 482,6 mm (19")

Stat: 27-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.154 - Profilskiner dynamic, 482,6 mm (19") til VX IT

Profilskiner, også til montage af indbygningssæt til serversystemer.

## Funktioner

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Best.nr.              | VX 5302.154   |
| Udgave                | til 19"-profilskiner dynamic  |
| Produktbeskrivelse    | Velegnet til opbygning af et monteringsniveau i tommemål eller til delvis udbygning i tommemål. Det L-formede design muliggør direkte montering af alle gængse indbygningssæt til serversystemer, som fastgøres direkte i 19"-systemhullerne. |
| Fordele               | Integreret dobbeltsidet HE-tekst<br>Integrerede systemhuller i HE-grid på forsiden og i siderne, muliggør HE-kompatibel montering af kabelføringselementer til struktureret kabelføring   |
| Tekniske data         | Runde og firkantede huller i siden i HE-grid<br>En potentialudligning på monteringsniveauet og ved rammen sker via monteringsselementerne<br>Monteringshuller i tommemål inkl. HE-midtermontering iht. standard EIA 310 E                     |
| Anvendelsesområder    | Til opbygning af et monteringsniveau i tommemål i VX IT-kabinetsystemet   |
| Materiale             | Stålplade, 2,5 mm   |
| Overflade             | Grundet   |
| Farve                 | RAL 9005  |
| Leveringsomfang       | Inkl. montagematerialer   |
| Indbygningsposition   | fortil  |
| Indbygningsmuligheder | Alternative montagebredder fra 21"-24", kan realiseres afhængigt af valgt fastgørelsestype og kabinetmål  |

# Funktioner

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Montageanvisning            | Montering kræver en kombination med tværstiver, dybdeafstivning eller monteringsvinkler<br>Anvendelsen af forskellige fastgørelsesmuligheder afhænger af det aktuelle kabinetmål |
| Passer til                  | Højde: = 42 HE<br>= 2.000 mm   |
| Pakkestørrelse              | 2 stk.   |
| Nettovægt                   | 11,4 kg  |
| Bruttovægt                  | 12,04 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)     | 45,9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer  |
| Toldtarifnummer             | 73269098   |
| ETIM 9                      | EC002620   |
| ECLASS 8.0                  | 27189261   |
| Produktbeskrivelse          | 0, Indbygningsposition: fortil, 42 HE  |

## Godkendelser.

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Forklaringer. | Producenterklæring |
|---------------|--------------------|