


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.200

## Blændpanel, 482,6 mm (19")

Stat: 10-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.200 - Blændpanel, 482,6 mm (19") Værktøjsfri montage

Muliggør hurtig lukning uden brug af værktøj samt termisk adskillelse af ubestykkede monteringsflader i 19"-1 HE-rastermål.

## Funktioner

Best.nr.	DK 5302.200
Fordele	Større områder kan lukkes ved at kombinere flere enheder. Fleksibelt anvendeligt panel til individuelle krav. Kan udvides i begge sider med yderligere paneler. Mulig afmontering og genanvendelse flere gange
Materiale	Plast Brandegenskaber iht. UL 94 HB, halogenfri
Overflade	Mat
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	1 HE blændpaneler med integreret lynbeslag
Build-up height	1 HE
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder	1 HE
Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	0,4 kg
Bruttovægt	0,605 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,99 KG CO2e
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000456
ECLASS 8.0	27189217
Produktbeskrivelse	Blændpanel Værktøjsfri montage, 1 HE, RAL 9005