Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 5307.154

# Netværks-/serverskab VX IT

Stat: 25-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# VX 5307.154 - Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, formonteret, med 19"-profilskinner standard

VX IT netværks-/serverskab, lukket, til direkte skabstilpasset klimastyring. Inklusive formontage og diverse praktiske materialer. 19" indvendig udbygning med 19"-profilskinner i udførelsen standard fås i forskellige dimensioner.





## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | VX 5307.154 |
| Materiale | Stålplade<br>Aluminium<br>Plast<br>Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm<br>Fordør: aluminium, 1,25 mm<br>Bagdør: stålplade, 1,5 mm |
| Overflade | Skabsramme: grundet<br>Indvendig udbygning: Lakeret<br>Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret<br>Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret |
| General colour | RAL 7035 |
| Farve | Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035<br>Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005<br>Indvendig udbygning, sokkel: RAL 9005<br>Greb og hængsler: RAL 9005 |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Leveringsomfang | Skabsramme VX med låger og topplade<br>Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler<br>Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E<br>Profilskinner, 482,6 mm (19")<br>Sideplader, udelte, skruemontering<br>Topplade, flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden i begge sider. Forberedt til ventilationsplade.<br>Bundmodul fortil monteret som gennemsigtigt panel<br>Sokkelsystem VX, 100 mm, ventileret<br>Sokkelhjørnestykker og paneler, skruemontering i siden<br>Sokkelpaneler til for og bag samt hjørne- og opstillingsafdækning medfølger<br>4 Nivelleringsfødder M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)<br>Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.<br>12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)<br>25 hex-skruer, ledende (vedlagt)<br>4 kombiskinner til indvendigt og udvendigt monteringsniveau, passer til skabets dybde (vedlagt)<br>10 kabelføringsbøjler i metal, 125 x 65 mm (medfølger)<br>IPPC-palle<br>Bundmodul fortil monteret som blændpanel, dybde 175 mm<br>Stålpladelåge bagtil, lukket, lodret delt, 180°-hængsler |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm<br>Højde: 2.000 mm<br>Dybde: 800 mm |
| Højdeenheder | 42 HE |
| Højdeenheder | 42 HE |
| Højde inkl. sokkel | 2.100 mm |
| Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil | 150 mm / 130 mm |
| Instalation position in 19" area | fortil og bagtil |
| Niveauafstand (i leveringstilstand) | 520 mm |
| 19"-beslag | skruet på tværstiver øverst og nederst |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Udgave | formonteret |
| Udførelse topplade | flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden, forberedt til ventilationsplade i begge sider |
| Design af bagdør | Stålpladelåge, lukket, lodret delt, 180°-hængsler |
| Design af fordør | Aluminium-glaslåge, lukket, udelt, 180°-hængsler |
| Udførelse profilskinner | 19"-profilskinner standard i VX IT |
| Udførelse bund | Bundmodul fortil monteret som gennemsigtigt panel |
| Udførelse, 19"-niveau(er) | fortil og bagtil |
| Udførelse af profilskinner til positionering | 19"-niveau, fortil og bagtil |
| Belastningsevne | 8.000 N |
| Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416 | 8.000 N |
| IK-kode | IK08 |
| Bemærk | Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 144 kg |
| Bruttovægt | 158 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 389,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, formonteret, med 19"-profilskinner standard, B x H x D:  800x2000+100x800, 42 HE |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Negative Certificate<br>Overflade |
| Forklaringer. | Producenterklæring<br>Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |