

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.400

Glideskinne, 2 HE, fast monteret

Stat: 15-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.400 - Glideskinne, 2 HE, fast monteret til VX IT

Til montage på et 19" montageniveau.

Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Best.nr. | DK 5501.400 |
| Produktbeskrivelse | Hulsystem til montage af tilbehør og ventilation af aktive komponenter. |
| Anvendelsesområder | Til montering på et 19"-montageniveau |
| Materiale | Stålplade |
| Overflade | Galvaniseret |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Længde | 150 mm |
| Indbygningsmuligheder | til 19"-profilskinner standard til 19"-profilskinner dynamic |
| Belastningsevne | 300 N, statisk |
| Pakkestørrelse | 2 stk. |
| Nettovægt | 0,62 kg |
| Bruttovægt | 0,703 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 2,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | DK Glideskinne, 2 U, D: 150 mm, 30 kg, statisk, til 482.6 mm (19")-montageramme, fastmonteret, til 482.6 mm (19")-hulsystemet |