Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 5501.460

# Glideskinner, 1 HE, dybderegulerbare

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5501.460 - Glideskinner, 1 HE, dybderegulerbare til VX IT, TE, TX CableNet

Til montage mellem forreste og bageste montageniveau.





## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | DK 5501.460 |
| Fordele | Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage fra skabets forside<br>Alle tre montagehuller i EIA-hulsystemet står til rådighed for skruemontage af indbygningskomponenter.<br>Alternativt kan skruemontage i TE 8000 ske direkte i 482,6 mm (19")-hulsystemet |
| Anvendelsesområder | Til montage på forreste montageniveau<br>Til understøttelse af tunge indbygninger<br>For tilpasning til individuelle 19"-niveauafstande |
| Materiale | Stålplade |
| Overflade | Galvaniseret |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Indbygningsmuligheder | 482,6 mm (19")-L-profilskinner foran og bagtil<br>482,6 mm (19")-montageramme foran og bagtil<br>til 19"-profilskinner standard |
| Belastningsevne | 800 N |
| Bemærk | Effektiv bæreflade per side 25 mm |
| Passer til | Bokstype: VX IT<br>TE<br>TX CableNet |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Niveauafstand | 400 - 600 mm |
| Pakkestørrelse | 2 stk. |
| Nettovægt | 2,164 kg |
| Bruttovægt | 2,34 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | DK Glideskinne, bæreflade Bredde: 25 mm, dybdevariabel, 80 kg, til 482.6 mm (19")-profilskinner (foran+bagtil), afstand mellem niveauer: 400-600 mm |