

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.655

Apparathyldede, fast monteret

Stat: 04-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.655 - Apparathyldede, fast monteret til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Til fast indbygning mellem to 19" montageniveauer.

Funktioner

Best.nr.	DK 5501.655
Fordele	Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage
Anvendelsesområder	Dybderegulerbar for tilpasning til individuelle niveaufastande
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder	482,6 mm (19")-L-profilskinner foran og bagtil 482,6 mm (19")-montageramme foran og bagtil
Anvendelsesområder	Ved større niveaufastande er det nødvendigt at reducere den formonterede niveaufastand, bæreevne 50 kg.
Belastningsevne	50 kg
Dimensioner	Bredde: 484 mm
Passer til	Bokstype: VX IT TS IT TE TX CableNet
Niveaufastand	400 - 600 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,5 kg
Bruttovægt	4,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25 kg CO2 eq (Cat B)

Funktioner

Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Komponenthylde, BxH: 484 mm x 0,5 U, 50 kg, afstand mellem niveauer: 400-600 mm, dybdevariabel, RAL 9005